

## Auflade Schaum Handfeuerlöscher



W 6 FFECO AB  
W 9 FFECO AB  
Hauptanwendungen

- Haushalt
- Bürogebäude
- Hotel
- Handwerk
- Industrie
- Laboratorien
- Garagen
- Spitäler
- Altersheime

### Besondere Qualitätsmerkmale

Umweltschutz und hohe Löschleistung lassen sich doch vereinen!

Die wesentlichen Zielstellungen dabei sind

- **Höchstmögliche Löschkraft zur Unterstützung der meist untrainierten Benutzer**
- **Verwendung von Löschmitteln, die die Umwelt so wenig wie möglich belasten**

- Zulassung VKF und nach Europa - Norm DIN EN 3
- Durch TÜV CERT nach Europäischer Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert.
- CE -gekennzeichnet.
- Sehr guter Behälter mit Innenbeschichtung aus Kunststoff
- Inkl. Wandhalter
- Der Fluor-gehalt weiter drastisch gesenkt
- Keinerlei Verwendung von PFOS oder PFOA
- Gut biologisch abbaubar
- Universell einsetzbar gegen Brände der Brandklassen A und B
- Sehr hohe Löschkraft
- Lange Spritzzeiten
- Ungeübte Anwender erhalten dadurch eine höhere Sicherheit
- Gute Dosierung durch jederzeit lenkbaren und abstellbaren Löschmittelstrahl
- Zertifizierter Hersteller nach ISO 9001:2008
- Made in Europa (GR)

## Besondere Qualitätsmerkmale

- Schweizer Zulassung durch VKF
- Zulassung nach Europa-Norm DIN EN 3
- Behälter und kompletter Löscher durch TÜV CERT nach Europäischer Druck Geräte Richtlinie (PED) zertifiziert
- CE gekennzeichnet
- 100% Druckprüfung des Behälters
- Auflade Technik.
- Sehr servicefreundlich wegen vergrösserter Behälteröffnung
- Ventil mit Überwurfmutter verbessert die Dichtheit und garantiert immer die richtige Ventilstellung nach dem Service



## Löschmittel

Bei Schaumlöschmitteln in Feuerlöschern gilt es, besonders verantwortungsvoll und vorausschauend zu planen, um beiden Zielen gleichermassen gerecht zu werden. Auf der einen Seite gibt es nach wie vor noch keine wirkungsvollen Alternativen zu fluorierten Tensiden, um die hohe Löschkraft von AFFF zu erreichen. Andererseits können Vertreter dieser Chemikaliengruppe längerfristig zu Problemen für Mensch und Umwelt führen. Wir versuchen und suchen freiwillig nach neuen Umweltverträglichen Herstellern von Schaumlöschern welche zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer Produkte führen.

## Technische Daten

Typ	W 6 FFECO	W 9 FFECO
Rating	27A / 144B	34A / 183B
Löschmittelmenge	6 Liter	9 Liter
Löschmittel	FFX	FFX
Einsatztemperatur	+5 bis +60°C	+5 bis +60°C
Treibmittel	CO2 (65g)	CO2 (75g)
Gewicht	9.34 kg	15 kg
Einbaubreite	280 mm	290 mm
Einbauhöhe	510 mm	560 mm
VKF-Nr	32388	32389
Art-Nr.	302 103 5019	302 103 5020



Brände fester, unter Glut- und Flammen- Bildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammen- Bildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Konformitätserklärung

