



## Pulver Handfeuerlöscher

- Industrie
- Handwerk
- Landwirtschaft
- Güterverkehr
- Verwaltung
- Garagen
- Tankstellen
- Heim & Hobby



PG 9 PA

PG 12 PA

.... Mit innenliegender CO<sub>2</sub> – Druckpatrone

Pulverlöscher mit  
9 oder 12 kg Inhalt

**Die Löscher werden alle ausschliesslich in Europa (EU) hergestellt.**

## Produktbeschreibung

Die Pulverlöcher der PG-Serie sind Auflade Löscher. Die Kompaktarmatur enthält serienmässig ein Sicherheitsventil. Als Treibmittel kommt Kohlendioxid zum Einsatz. Die Löscher werden serienmässig mit Fussring, aus schlagfestem Kunststoff, und Wandhalter ausgeliefert.

## Technische Vorteile

Die verwendete Schlagknopfarmatur verkörpert den höchsten Grad an Funktionssicherheit. Die lange Funktionsdauer, die jederzeit abstellbare, drehbare Löschpistole, gewährleistet auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung.

## Besondere Qualitätsmerkmale

Die Löschleistung der PG-Pulverlöcher liegt weit über dem Durchschnitt. Bitte beachten Sie unsere Leistungstabelle. Der Stahlbehälter ist gegen Korrosion, mit einer Polyesterharz-Beschichtung, geschützt. Zusätzlich schützt der Fussring, aus schlagfestem Kunststoff, das Gerät bei Absetzen gegen Beschädigung des Bodens. Der Pulverlöcher ist mit einer innenliegenden CO<sub>2</sub>-Druckpatrone ausgerüstet.

## Wirkungsweise, Löschmittel

Das hochwirksame Löschmittel HJ ABC Universal wird zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C eingesetzt. Die Löschwirkung wird durch den antikatalytischen Effekt herbeigeführt. Das Löschpulver greift in den Reaktionsablauf des Verbrennungsvorganges ein und verursacht eine Ketten-Abbruch-Reaktion. Durch eine Schmelzschicht auf A-Bränden werden Rückzündungen unterbunden.

## Technische Daten

Typ	PG 9 PA	PG 12 PA
Brandklasse A	43 A	55 A
Brandklasse B	233 B	233 B
Brandklasse C	Ja	Ja
Inhalt	9 kg	12 kg
Löschpulver	HJ ABC Universal	HJ ABC Universal
Einsatztemperatur	-30 bis +60°C	-30 bis +60°C
Gewicht	15 kg	18 kg
Breite	300 mm	300 mm
Höhe	486 mm	610 mm
Zulassungen	EN3, EC, WM	EN3, EC, WM
VKF Zulassungen	31781	31218
Art-Nr.	302 102 7203	302 100 7204



Brände fester, unter Glut- und Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi



Brände flüssiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol



Brände gasförmiger, unter Flammenbildung brennender Stoffe, z.B. Methan, Propan, Stadtgas, Wasserstoff, Acetylen



Alle Löscher sind VKF zugelassen