

## TYCHEM® F Standard, Modell CHA5



Artikelnummer:	TYF CHA5T GY 00
Bezeichnung:	TYCHEM® F Standard – grau, Modell CHA5
Material:	Tychem® Substrat mit Polymerbeschichtung 120g/m <sup>2</sup>
Beschreibung:	Overall, Kapuze mit Gummizug, dichter Maskenabschluss, heißüberklebte Nähte, verklebbare doppelte Reißverschlussabdeckung, Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen, eingeklebter Gummizug in der Taille, 100% partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 5 bar. Anwendungen : organische und hoch konzentrierte anorganische Chemikalien, biologische Gefahrstoffe.
Größe (Produktnummer):	S(D13495186), M(D13495156), L(D13395221), XL(D13395545), XXL(D13395268), XXXL(D13495118).
Verpackungseinheit:	25 Stück pro Karton.
Kategorie / Typ:	Kategorie III, Typ 3B/4/5/6.

Dieses Kleidungsstück wird ausschließlich über das Händlernetzwerk von DuPont Personal Protection vertrieben. Bitte erkundigen sie sich bei DuPont nach Ihrem nächsten Vertriebshändler.



**WEITA AG**

Nordring 2 T +41 61 706 66 00  
CH-4147 Aesch F +41 61 706 66 01  
info@weita.ch www.weita.ch

**DuPont Personal Protection**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.  
L-2984 Luxembourg  
Tel.: +800 3666 6666  
(Gebührenfreie Telefonnummer)  
Fax: +352 3666 5071  
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

Techline  
Tel.: +352 621 164 043  
E-mail: techline@lux.dupont.com



*The miracles of science™*

Für Ihren Schutz empfehlen wir:

# TYCHEM<sup>®</sup> C und TYCHEM<sup>®</sup> F



## Typ 3-Schutz vor chemischen und biologischen Gefahrstoffen

Sie suchen einen zuverlässigen Schutzanzug für Ihre Anwendungen in der chemischen Industrie oder bei der Gefahrstoffentsorgung? Sie benötigen eine sichere Barriere für die Arbeit mit Öl? Die Chemikalienschutzanzüge TYCHEM<sup>®</sup> C und TYCHEM<sup>®</sup> F von DuPont bieten Ihnen Typ 3-Schutz für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

**Jetzt neu:** Neben der bewährten Standard-Ausführung von TYCHEM<sup>®</sup> C und TYCHEM<sup>®</sup> F ist nun auch eine neue Modell-Variante mit integrierten Socken erhältlich. Mit diesen beiden innovativen Details wird das Arbeiten für Sie in vielen Bereichen noch sicherer.

	TYCHEM <sup>®</sup> C	TYCHEM <sup>®</sup> F
<b>Barriere gegen</b>		
Chemikalien	Konzentrierte anorganische Chemikalien	Organische Chemikalien und hoch konzentrierte anorganische Chemikalien
Flüssigkeiten	2 bar	5 bar
Biologische Gefahrstoffe	Die Schutzkleidungsmaterialien TYCHEM <sup>®</sup> C und TYCHEM <sup>®</sup> F erfüllen die Anforderungen der EN 14126: 2003 in der höchsten Leistungsklasse	



### Die Anwendungsbereiche auf einen Blick

- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Dekontamination verseuchter Böden
- Abbau von Produktionsanlagen
- Gefahrstoffentsorgung
- Industriereinigung und -wartung
- Tankreinigung, -inspektion und -wartung
- Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern
- Umgang mit biologischen Gefahrstoffen
- Seuchen- und Katastrophenschutz
- Rettungsteam-Einsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien
- Medizinische Anwendungen
- Militärische Anwendungen
- Lackierarbeiten
- Umgang mit Agrarchemikalien



### Die Vorteile von TYCHEM<sup>®</sup> C und TYCHEM<sup>®</sup> F

- Hohe Schutzleistung bei geringem Gewicht
- Zuverlässige und kontinuierliche Qualität (Visuelle Endkontrolle der Anzüge bei der Herstellung)
- Problemlos zu entsorgen, da keine Halogenverbindungen enthalten sind
- Exzellente Schutzkleidungsmaterialien, deren chemische Barriere und physikalischen Materialeigenschaften im Auftrag von DuPont von unabhängigen Instituten getestet werden
- Anzugdesign und Größe gewährleisten große Bewegungsfreiheit sowie hohen Tragekomfort und bieten somit optimale Arbeitsbedingungen

# TYCHEM® C und TYCHEM F

Zwei Modell-Varianten für Ihre Sicherheit!

## Modell „Standard“

- 1 Verklebbare doppelte Reißverschlussabdeckung
- 2 Optimale Kapuzenpassform für Atemschutzträger
- 3 Heißüberklebte Nähte: somit weisen diese eine vergleichbare Barriere wie das Schutzkleidungsmaterial auf
- 4 Gummizug in der Taille für optimalen Sitz
- 5 **NEU!** An den Ärmelenden befestigte Daumenschlaufe aus elastischem Gummi. Wird beim Tragen über den Daumen gezogen und eignet sich so ideal für Über-Kopf-Arbeiten oder bei extremen Armstreckungen, da ein Hochrutschen des Anzugarmes vermieden wird. Der Einsatz der Daumenschlaufe wird aus sicherheitstechnischen Gründen nur bei der Verwendung von Doppelhandschuhen empfohlen.

## Ausführung Modell „Standard“

Farben: TYCHEM® C: Gelb und olivgrün

TYCHEM® F: Grau, orange und olivgrün

Größen: S – XXXL

## Zusätzlich bei Modell „Standard mit Socken“

- 6 **NEU!** Socken am Beinende zum Tragen in Sicherheitstiefeln oder -schuhen mit zusätzlicher Stulpe gewährleisten eine hohe Dichtigkeit

## Ausführung Modell „Standard mit Socken“

Farben: TYCHEM® C: Gelb

TYCHEM® F: Grau

Größen: S – XXXL



\* DuPont Piktogramme

\*\* Die Schutzanzugmaterialien TYCHEM® C und TYCHEM® F sind auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Die antistatische Ausrüstung der Anzüge ist nur funktionsfähig bei einer Luftfeuchtigkeit größer 25%. Für Informationen über den Einsatz der Anzüge in Ex-Zonen steht Ihnen das DuPont Techline Team zur Verfügung.

Die hier enthaltenen Informationen entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand, jedoch können Spezifikationen Änderungen unterworfen sein. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website [www.dpp-europe.com](http://www.dpp-europe.com)



DuPont Personal Protection bietet Ihnen:

- Zugriff auf umfassende technische Informationen wie Materialeigenschaften und Permeationsdaten
- Unterstützung in der Anzugauswahl über die Technische Hotline

Sie haben noch Fragen? Wir sind für Sie da.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zu den Anwendungsbereichen von TYCHEM® C und TYCHEM® F benötigen oder Fragen zu den neuen Modell-Varianten mit integrierten Socken haben: Ihr DuPont PSA-Partner hilft Ihnen gerne weiter.

Ihr DuPont PSA-Partner:

**weita**

**WEITA AG**

Nordring 2

T +41 61 706 66 00

CH-4147 Aesch

F +41 61 706 66 01

[info@weita.ch](mailto:info@weita.ch)

[www.weita.ch](http://www.weita.ch)

DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours

(Luxembourg) s.à r.l.

L-2984 Luxembourg

Tel. Techline: + 352 021 164 043

Fax Techline: + 352 3666 5071

E-Mail: [techline@lux.dupont.com](mailto:techline@lux.dupont.com)

[www.dpp-europe.com](http://www.dpp-europe.com)